


# Boletim Técnico

## EGL 006 Chrome Gloss | Purple

Tamanho do material	1.52 x 18 Metros
Espessura do frontal	PVC Polimérico calandrado 5 Mil, com película de proteção.
Liner	120g/m <sup>2</sup>
Adesivo	Acrílico reposicionável Bubble Free.
Indicação de aplicação	Envelopamento total e superfícies com curvas moderadas.
Armazenamento	Armazenar em temperaturas entre 20° / 30°C, umidade relativa do ar entre 40% até 50%. Armazenamento indevido do vinil próximo de fontes de calor ou luz solar, o vinil poderá se deformar ao passar do tempo.
Durabilidade	Exposição vertical   até 2 anos. Exposição horizontal   dividir o valor acima por 2.8.  <p>O diagrama ilustra a exposição de um vinil. Uma linha horizontal representa a exposição horizontal (10°). Uma linha vertical representa a exposição vertical (10°). Uma linha diagonal representa a exposição não-horizantal. As linhas diagonais são rotetadas com 'Exposição Não-Horizantal' e as linhas verticais com 'Exposição Vertical (10°)'. As linhas horizontais são rotetadas com 'Exposição Horizontal (10°)'.</p>

A leitura do boletim técnico é de extrema importância para garantir a correta utilização dos vinis para uso profissional.

Além disso, o boletim técnico apresenta as restrições e condições para devolução ou reclamação, evitando assim possíveis problemas futuros para o cliente.



COMBINAÇÃO DE DUPLA CAMADA DE POLÍMERO



TECNOLOGIA DE FLUXO DE AR



PELÍCULA DE PROTEÇÃO




SUPER MALEÁVEL




# Boletim Técnico

## EGL 006 Chrome Gloss | Purple

Tamanho do material	1.52 x 18 Metros
Espessura do frontal	PVC Polimérico calandrado 5 Mil, com película de proteção.
Liner	120g/m <sup>2</sup>
Adesivo	Acrílico reposicionável Bubble Free.
Indicação de aplicação	Envelopamento total e superfícies com curvas moderadas.
Armazenamento	Armazenar em temperaturas entre 20° / 30°C, umidade relativa do ar entre 40% até 50%. Armazenamento indevido do vinil próximo de fontes de calor ou luz solar, o vinil poderá se deformar ao passar do tempo.
Durabilidade	Exposição vertical   até 2 anos. Exposição horizontal   dividir o valor acima por 2.8.  <p>O diagrama ilustra a exposição de um vinil. Uma linha horizontal representa a exposição horizontal (10°). Uma linha vertical representa a exposição vertical (10°). Uma linha diagonal representa a exposição não-horizantal. As linhas diagonais são rotuladas como 'Exposição Não-Horizantal' e as linhas horizontais e verticais como 'Exposição Horizontal (10°)' e 'Exposição Vertical (10°)' respectivamente.</p>

A leitura do boletim técnico é de extrema importância para garantir a correta utilização dos vinis para uso profissional.

Além disso, o boletim técnico apresenta as restrições e condições para devolução ou reclamação, evitando assim possíveis problemas futuros para o cliente.



COMBINAÇÃO DE DUPLA CAMADA DE POLÍMERO



TECNOLOGIA DE FLUXO DE AR



PELÍCULA DE PROTEÇÃO




SUPER MALEÁVEL




# Boletim Técnico

## EGL 006 Chrome Gloss | Purple

Tamanho do material	1.52 x 18 Metros
Espessura do frontal	PVC Polimérico calandrado 5 Mil, com película de proteção.
Liner	120g/m <sup>2</sup>
Adesivo	Acrílico reposicionável Bubble Free.
Indicação de aplicação	Envelopamento total e superfícies com curvas moderadas.
Armazenamento	Armazenar em temperaturas entre 20° / 30°C, umidade relativa do ar entre 40% até 50%. Armazenamento indevido do vinil próximo de fontes de calor ou luz solar, o vinil poderá se deformar ao passar do tempo.
Durabilidade	Exposição vertical   até 2 anos. Exposição horizontal   dividir o valor acima por 2.8.  <p>O diagrama ilustra a exposição de um vinil. Uma linha horizontal representa a 'Exposição Horizontal (10°)'. Uma linha vertical representa a 'Exposição Vertical (10°)'. Uma linha diagonal representa a 'Exposição Não-Horizontal'. A linha diagonal é mostrada como uma linha tracejada que se desvia da horizontal, e a linha vertical é mostrada como uma linha tracejada que se desvia da vertical.</p>

A leitura do boletim técnico é de extrema importância para garantir a correta utilização dos vinis para uso profissional.

Além disso, o boletim técnico apresenta as restrições e condições para devolução ou reclamação, evitando assim possíveis problemas futuros para o cliente.



COMBINAÇÃO DE DUPLA CAMADA DE POLÍMERO



TECNOLOGIA DE FLUXO DE AR



PELÍCULA DE PROTEÇÃO




SUPER MALEÁVEL




# Boletim Técnico

## EGL 006 Chrome Gloss | Purple

Tamanho do material	1.52 x 18 Metros
Espessura do frontal	PVC Polimérico calandrado 5 Mil, com película de proteção.
Liner	120g/m <sup>2</sup>
Adesivo	Acrílico reposicionável Bubble Free.
Indicação de aplicação	Envelopamento total e superfícies com curvas moderadas.
Armazenamento	Armazenar em temperaturas entre 20° / 30°C, umidade relativa do ar entre 40% até 50%. Armazenamento indevido do vinil próximo de fontes de calor ou luz solar, o vinil poderá se deformar ao passar do tempo.
Durabilidade	Exposição vertical   até 2 anos. Exposição horizontal   dividir o valor acima por 2.8.  <p>O diagrama ilustra a exposição de um vinil. Uma linha horizontal representa a exposição horizontal (10°). Uma linha vertical representa a exposição vertical (10°). Uma linha inclinada representa a exposição não-horizantal. O diagrama mostra que a exposição não-horizantal é a soma da exposição horizontal e da exposição vertical.</p>

A leitura do boletim técnico é de extrema importância para garantir a correta utilização dos vinis para uso profissional.

Além disso, o boletim técnico apresenta as restrições e condições para devolução ou reclamação, evitando assim possíveis problemas futuros para o cliente.



COMBINAÇÃO DE DUPLA CAMADA DE POLÍMERO



TECNOLOGIA DE FLUXO DE AR



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



SUPER MALEÁVEL

