



# Boletim Técnico

## EFG 012 Magic | Blue White Green PET

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Tamanho do material</b>    | 1.52 x 17 Metros  |
| <b>Espessura do frontal</b>   | PVC Polimérico calandrado 6.5 Mil, com película de proteção.  |
| <b>Liner</b>                  | 160g/m <sup>2</sup> PET (Liner de PVC)  |
| <b>Adesivo</b>                | Acrílico reposicionável Bubble Free.  |
| <b>Indicação de aplicação</b> | Envelopamento total e superfícies com curvas moderadas.   |
| <b>Armazenamento</b>          | <p>Armazenar em temperaturas entre 20° / 30°C, umidade relativa do ar entre 40% até 50%.</p> <p>Armazenamento indevido do vinil próximo de fontes de calor ou luz solar, o vinil poderá se deformar ao passar do tempo.</p> |
| <b>Durabilidade</b>           | <p>Exposição vertical   até 2 anos.</p> <p>Exposição horizontal   dividir o valor acima por 2.8.</p>                                    |

A leitura do boletim técnico é de extrema importância para garantir a correta utilização dos vinis para uso profissional.

Além disso, o boletim técnico apresenta as restrições e condições para devolução ou reclamação, evitando assim possíveis problemas futuros para o cliente.



COMBINAÇÃO DE DUPLA CAMADA DE POLÍMERO



TECNOLOGIA DE FLUXO DE AR



PELÍCULA DE PROTEÇÃO




SUPER MALEÁVEL




# Boletim Técnico

## EFG 012 Magic | Blue White Green PET

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Tamanho do material</b>    | 1.52 x 17 Metros  |
| <b>Espessura do frontal</b>   | PVC Polimérico calandrado 6.5 Mil, com película de proteção.  |
| <b>Liner</b>                  | 160g/m <sup>2</sup> PET (Liner de PVC)  |
| <b>Adesivo</b>                | Acrílico reposicionável Bubble Free.  |
| <b>Indicação de aplicação</b> | Envelopamento total e superfícies com curvas moderadas.   |
| <b>Armazenamento</b>          | <p>Armazenar em temperaturas entre 20° / 30°C, umidade relativa do ar entre 40% até 50%.</p> <p>Armazenamento indevido do vinil próximo de fontes de calor ou luz solar, o vinil poderá se deformar ao passar do tempo.</p> |
| <b>Durabilidade</b>           | <p>Exposição vertical   até 2 anos.</p> <p>Exposição horizontal   dividir o valor acima por 2.8.</p>                                    |

A leitura do boletim técnico é de extrema importância para garantir a correta utilização dos vinis para uso profissional.

Além disso, o boletim técnico apresenta as restrições e condições para devolução ou reclamação, evitando assim possíveis problemas futuros para o cliente.



COMBINAÇÃO DE DUPLA CAMADA DE POLÍMERO



TECNOLOGIA DE FLUXO DE AR



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



SUPER MALEÁVEL

