



# Boletim Técnico

## EMT 015 Satin Mettalic Matte | Lime

<b>Tamanho do material</b>	1.52 x 17 Metros
<b>Espessura do frontal</b>	PVC Polimérico calandrado 6.5 Mil, com película de proteção.
<b>Liner</b>	160g/m <sup>2</sup>
<b>Adesivo</b>	Acrílico reposicionável Bubble Free.
<b>Indicação de aplicação</b>	Envelopamento total e superfícies com curvas moderadas.
<b>Armazenamento</b>	<p>Armazenar em temperaturas entre 20° / 30°C, umidade relativa do ar entre 40% até 50%.</p> <p>Armazenamento indevido do vinil próximo de fontes de calor ou luz solar, o vinil poderá se deformar ao passar do tempo.</p>
<b>Durabilidade</b>	<p>Exposição vertical   até 2 anos.</p> <p>Exposição horizontal   dividir o valor acima por 2.8.</p>  <p>O diagrama ilustra a exposição vertical e horizontal. Uma linha vertical representa a 'Exposição Vertical (10°)'. Uma linha horizontal representa a 'Exposição Horizontal (10°)'. Uma linha inclinada representa a 'Exposição Não-Horizontal'. A exposição horizontal é mostrada como sendo dividida por 2.8.</p>

A leitura do boletim técnico é de extrema importância para garantir a correta utilização dos vinis para uso profissional.

Além disso, o boletim técnico apresenta as restrições e condições para devolução ou reclamação, evitando assim possíveis problemas futuros para o cliente.



COMBINAÇÃO DE DUPLA CAMADA DE POLÍMERO



TECNOLOGIA DE FLUXO DE AR



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



SUPER MALEÁVEL

